



# Automarc

## Remontages automatiques du moût

Lamouroux propose une solution automatique pour assurer les remontages sous forme d'un automate programmable.

■ Automarc, un système complet de remontage programmable.

Automarc se compose d'un jeu de vannes inox, d'une colonne de remontage inox, d'un arroseur rotatif inox, d'un coffret électrique de puissance avec sécurité, enfin de la pompe.

Il permet de commander le remontage, soit à partir des armoires de régulation GTD133 (voir rubrique thermorégulation), soit à l'aide d'un boîtier, muni d'une horloge.

Ce système performant de remontage du moût apporte l'assurance d'obtenir de meilleurs résultats d'extraction, grâce à la programmation des opérations.

■ Composants du système Automarc

- La pompe AUTOMARC, entièrement en acier inox AISI 304, réalisée par un procédé d'estampage. Elle se compose d'un corps et d'une volute en une seule pièce. La garniture mécanique est en carbone/céramique.
- Jeu de vannes en inox.
- Une colonne de remontage en tube inox de  $\varnothing$  40 mm ou de  $\varnothing$  50 mm.
- Un arroseur rotatif en inox.
- Un coffret électrique de puissance et de sécurité, placé sur la paroi de chaque cuve.

■ Capacités techniques

Le système AUTOMARC de Lamouroux contribue à améliorer le remontage et l'arrosage du chapeau de marc, grâce à ses capacités de programmation personnalisée des opérations. Celles-ci permettent de:

- Obtenir des résultats d'extraction plus importants.
- Assurer une grande fiabilité des opérations.
- Augmenter la fréquence des opérations, tout en réduisant leur durée.
- Éviter les manipulations dangereuses en haut des cuves.

Suivant le modèle choisi (150 ou 200), le débit varie de 150 à 200 Hl/h.



LAMOUROUX S.A  
33 Moulin de Gonin  
33540 GORNAC - FRANCE



[lamouroux@lamouroux.com](mailto:lamouroux@lamouroux.com)



+33 (0)5 56 61 96 56



+33 (0)5 56 61 95 63